



Caractéristiques :

Source : 1 led de puissance 2.9W
Teinte led : 3000K, 4000K, 5000K
IRC : 80 en 3000 et 4000 k / 70 en 5000 k
Efficacité Lumineuse : 62000 Cd / blanc 3000 k ; 76000 Cd / blanc 4000 k ; 86000 Cd / blanc 5000 k
Optique : 2.5°
Hauteur max : 74.5 mm
Largeur extérieur : 130mm
Finition : RAL 1015 (Ton pierre, sable)
Sortie de câble : sortie de câble 1 m avec connecteur

Degré de protection : IP 65 / IK 07
Température de fonctionnement : -30° à +50°C
Durée de vie : 40000 t°(h)

Accessoires nécessaires :
Alimentation tension constante 12 vdc
Gradation possible 0 / 10 v/dmx

Déclaration de conformité CE :

Ambiance Lumière - 65 quai Blanqui—94140 ALFORTVILLE, déclare que le projecteur Skyline, est conforme aux dispositions de la directives 'DBT' du conseil des communautés Européennes incluant les derniers agencements, ainsi qu'au décret transposant cette directive dans le droit français.

Directive 2006/95/CE du 16/01/2007

A été conçu et construit en accord avec les normes harmonisées suivantes :

NF.EN60598-1 / NF.EN60598-2-2

Alfortville, le 28/01/19

