



PRÉCIS

L'Echo s'intègre discrètement sur vos façades pour un éclairage précis et efficace.

USINE DE TRAITEMENT DE L'AIR *France*

Le produit est ici utilisé en blanc pour contraster avec d'autres projecteurs de couleurs. Il donne ainsi un rythme graphique à la façade.

Echo



-  
-  67  10
-  850°
-  2 ellipses
-  50 000 h (L70@ 25°C)
-  

FINITIONS & ACCESSOIRES

- Matière** corps en aluminium, carreau en PC margard
- Finition** aluminium anodisé incolore, peinture sur demande
- Sortie câble** 1m, ou sur-mesure à la demande
- Connectique** connecteurs IP67 en option
- Gradation** DMX, DALI, PWM, 1-10V, sur demande

NOM	NB DE LED X TYPE	COULEURS DISPONIBLES	OPTIQUES	FLUX DU LUMINAIRE	ALIMENTATION - PUISSANCE - CLASSE ELEC.
Echo mono CC	3 power led	Blanc 3000K, 4000K, 6000K, Rouge, Vert, Bleu, Ambre,	6°, 12°, 30°, 50°, 12x50°	550 lm	700 mA - 9 W - III
Echo mono CV					24 VDC - 9 W - III
Echo COB	1 COB	Blanc 2700K, 3000K, 4000K, 6000K	15°, 30°, 80°	1050 lm	350 mA - 12 W - III

