



FLATTEUR

Produit très complet qui intègre une optique spéciale pour un éclairage asymétrique parfaitement uniforme. Robuste, il résiste aisément aux conditions extérieures au sol.

LE SYNDICAT DES VIGNERONS *Épernay, France*

Le Pizo est ici utilisé avec une optique lèche-mur et placé au milieu de l'encadrement de la porte. L'optique asymétrique permet d'éclairer la façade en décalant le luminaire du mur.

NOUVEAUTÉ



-  
-  68  10
-  85°
-  2 ellipses
-  50 000 h (L70@ 25°C)
-  

FINITIONS & ACCESSOIRES

- Matière** corps en aluminium, carreau en PC margard
- Finition** aluminium anodisé incolore, peinture sur demande
- Sortie câble** 1m, ou sur-mesure à la demande
- Connectique** connecteurs IP67 en option
- Gradation** DALI, 1-10V, sur demande

NOM	NB DE LED X TYPE	COULEURS DISPONIBLES	OPTIQUES	FLUX DU LUMINAIRE	ALIMENTATION - PUISSANCE - CLASSE ELEC.
Pizo enc. Mono CC	8 / 16 power led	Blanc 3000K, 4000K, 6000K, Rouge, Vert, Bleu, Ambre,	asym.	800 / 1600 lm	350 mA - 10-20 W - III
Pizo enc. Mono CV					24 VDC - 10-20W - III
Pizo enc. RGBW		RGBW		-	350 mA - 10-20 W - III
Pizo enc. SW		Smart White			

